

Sector Energo group www.sectorenergo.ru	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Раздел 2. Стр.13. Средства коллективной защиты	Каталог 2020				
ЗАЩИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ГАБАРИТ «3» IZOL NH1						
		  1000В				
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ						
Защита (оболочка защитная) класса 0 выполнена из двух слоев изоляционного материала, белого и красного цвета. Она изготовлена такой формы, чтобы полностью изолировала корпус держателя предохранителя ДП-35 ÷ ДП-39 вместе с установленной в него предохранительной вставкой типа ПН2 габаритом от 1 до 3 (плавкие серии ППНИ типа gG). Защита (оболочка) изготовлена и испытана в соответствии с ГОСТ 28259-89, 11516-94. СТО 34.01-30.1-001-2016 Длина: 325мм Ширина: 50мм Вес: 350 гр.						
ПРИМЕНЕНИЕ						
Применяется при работе под напряжением в распределительных устройствах до 1000В. Крепится при помощи прищепок Н034max(RF). Периодические испытания оболочки проводятся путем внешнего осмотра. Если при осмотре не обнаружено повреждение наружного рубинового цвета и не виден внутренний белый слой – оболочка допускается к применению по назначению.						
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:						
 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к ультрафиолету	 Стойкость к отрицательным температурам	 Стойкость к высоким температурам	 Стойкость к воздействию озона	 Стойкость к проколам, разрывам	 Гарантия защиты от электротока
						