

Sector Energo^{group} www.sectorenergo.ru		ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ		Каталог 2020	
		Раздел 2. Стр.19.		Средства коллективной защиты	
Защита держателя предохранителя тип H054D RF длинная					
				 	
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ					
Корпус изготовлен из жесткого изоляционного материала. Обеспечивает надежную фиксацию на губках держателя предохранителя ДП-35 ÷ ДП-39. Устанавливается вместо предохранительной вставки типа ПН2 габаритом от 1 до 3 (плавкие серии ППНИ типа gG). Изготовлен и испытан по ГОСТ 28259-89г. СТО 34.01-30.1-001-2016 Вес: 100 гр.					
ПРИМЕНЕНИЕ					
Защита держателя предназначена для работ под напряжением до 1000В. Применяется для изолирования корпуса держателя предохранителя. Устанавливается вместо снятой плавкой вставки и изолирует обе токоведущие губки держателя во время изолирования места работы в распределительных устройствах до 1000В.					
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:					
 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к ультрафиолету	 Стойкость к отрицательным температурам	 Стойкость к высоким температурам	 Стойкость к воздействию озона	 Высокая механическая прочность
					