

Sector Energo^{group} www.sectorenergo.ru		ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Раздел 2. Стр.2.		Каталог 2020 Средства коллективной защиты	
ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА OZI 320x100x3					
				 1000В 	
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ					
Оболочка защитная класса 0 изготовлена из двух слоев современного изоляционного материала, внутренний слой белый, наружный слой рубиновый. Изготовлена и испытана в соответствии с ГОСТ 28259-89г. ТУ , СТО 34.01-30.1-001-2016 Длина – 320мм, диаметр – 100мм, толщина – 3мм. Вес: 500гр.					
ПРИМЕНЕНИЕ					
Защитная оболочка предназначена для изолирования токоведущих элементов воздушной линии одновременно с изолятором под напряжением до 1000В. Прищепки типа Н034(РФ) установленные по краям позволяют надежно закрепить оболочку на провода, защищенные оболочками типа OZ omega «Ω».					
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:					
 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к ультрафиолету	 Стойкость к отрицательным температурам	 Стойкость к высоким температурам	 Стойкость к воздействию озона	 Стойкость к проколам, разрывам
					