Sector Energo group
www.sectorenergo.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА | TK-KNSH

КЛЮЧ С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ KNSH

Производитель: группа компаний **«СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE**

KNSH Ключ с шестигранником наружным

ТИП	мм	L2	L1
KNSH -5	5	30	115
KNSH -6	6	40	135
KNSH -8	8	45	160
KNSH -10	10	50	175
KNSH -12	12	65	205
KNSH -14	14	70	215
KNSH -17	17	80	225



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изготовлен из стали CrV.
Изоляция изготовлена из двух слоев изолирующего покрытия красного и белого цвета.
Размер: 5÷17мм.
Изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 11516-94

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ применяют для откручивания и предварительного прикручивания винтов, например прокалывающих зажимов для СИП на воздушных линиях под напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.
Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ		ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ