

Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Артикул – **HST-T (РФ)**

Размер ключа – трещотки - 13мм, Изготовлен из хромованадиевой стали (CrV).

Однослойная изоляция красного цвета выполнена из полиамида, усиленного стекловолокном.

Изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 11516-94, ГОСТ 28259-89.

Вес -77 гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ предназначен для раскручивания или закручивания болтовых соединений на воздушных, кабельных линиях и распределительных устройствах напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для консервации применять смазки-аэрозоли.

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит

Руководитель бригады

Охрана труда

Когда

Перед каждым применением

Раз в год

Каким способом

Визуально

Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ