

Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**

артикул	вес, гр.	длина, мм
НН 5		76
НН 6		
НН 7		
НН 8		
НН 10		
НН 12		
НН 14		
НН 17		

**ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Насадка изготовлена из стали CrV.

Изоляция изготовлена из двух слоев изолирующего покрытия красного и белого цвета.

Посадочное гнездо 1/2" (3/8" либо 1/4"- по предварительному согласованию с Заказчиком).

Насадка изготовлена и испытана в соответствии с ГОСТ 11516-94

ПРИМЕНЕНИЕ

Насадки применяются для откручивания и закручивания болтовых соединений с внутренним шестигранником в электроустановках до 1000В. Применяется с воротками ВТ, либо ВЛ и с динамометрическим ключом KDI, либо ключом-трещоткой.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОВЕРКИ**

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

[illegible]

