Sector Energo group
www.sectorenergo.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА | TK-UD

УДЛИННИТЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННЫЙ типа UD

Производитель: группа компаний **«СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE**

UD Удлинитель изолированный			
Тип	D	L	кг
UD-1/2"-75		**75**	
UD-1/2"-125		**125**	**0.250**
UD-1/2"-250		**250**	
UD-3/8"-75		**75**	
UD-3/8"-150		**150**	
UD-3/8"-250		**250**	
UD-1/4"-50		**50**	
UD-1/4"-100		**100**	
UD-1/4"-150		**150**	
UD-1/4"-250		**250**	

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Удлинитель изготовлен из стали CrV.
Изоляция изготовлена из двух слоев изолирующего покрытия красного и белого цвета.
Посадочное гнездо **½”**. (3/8"и 1/4" изготавливаются по предварительному заказу)
Удлинитель изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 11516-94

ПРИМЕНЕНИЕ

Удлинитель применяется для откручивания и закручивания болтовых соединений в электроустановках до 1000В вместе с воротком BT, BL, насадками HK и HD, трещотками, динамометрическим ключом KDI ½”.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.
Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

	ИСПЫТАНИЯ	**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ**
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ