



СЕКТОРЭНЕРГО

Техническая карта

Инструменты и приспособления для **ПРПН**

Ключ динамометрический диэлектрический, гибридный

Тип

KDI 20-100



Имеет рабочую головку - стандартный посадочный квадратный концевик 3/8" . Для работы с насадками типа НК, HD, головками типа GK и GD, специальными насадками типа HSP и HSN или HSKHT необходимо использовать переходник 3/8" – 1/2" .

Технические характеристики, применение

Динамометрический диэлектрический ключ – гибридное инновационное изделие, специально спроектировано и изготовлено для работы с диэлектрическими насадками и головками в электроустановках до 1000В, при ПРПН. Рекомендуется использовать специальные насадки типа HSP либо HSN или HSKHT для работы в ограниченных пространствах с малыми габаритами. Специальные насадки применяются при закручивании болтовых соединений в местах, где требуется контролируемое усилие затяжки, но использование стандартной головки невозможно из-за малого расстояния между токоведущими частями.

*Используя специальные насадки типа **HSP** либо **HSN** или **HSKHT** необходимо требуемое значение усилия затяжки уменьшить на 7 процентов. Необходимо учитывать увеличение плеча приложения усилия по отношению к применению стандартных головок и насадок.*

Для примера, если требуемое усилие затяжки – 80 Nm, то вращая рукоятку динамометрического ключа, при этом сдвинув фиксирующее кольцо в сторону рукоятки, нужно остановиться на значении шкалы – 73 Nm.



WWW.SECTORENERGO.RU

(8452) 41-14-19 \ 41-14-20

EMAIL: SE-TD@MAIL.RU